

<b>Fahrzeugart</b> 10 PERSONENWAGEN	<b>Fabrikmarke</b> <b>PONTIAC</b>	<b>Typ</b> Firebird 2FS87 / 2FW87	<b>Typenschein - Nr.</b> 1 CH 1P40 12
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Hersteller 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
 Fahrgestellnummer .G2FS21E.K..... oder .G2FW21E.K.....

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen 50 vorn, rechts oben auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (Importeur)

Typenscheininhaber 7000 EMIL FREY AG 4002 Basel

Fahrgestell	Motor			
Anzahl Achsen/Reifen 2/4	Marke GENERAL-MOTORS	Typ	5,0L(L03)	
Federung v+h= Schraubenfedern, Stossdämpfer	Bauart V-Inj.	Takte	4	
Lenkung Kugelumlauflauf, hydr. Lenkhilfe	Treibstoff B	Lage	vorn	
Achsantrieb HR	Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe; Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR	Bohrung 94,89	Hub	88,39	
	Hubraum 4998,09	Steuer-PS	25,46	
	Leistung kW 127,00	bei	4000 /min	
Hilfsbremse mech., Trommeln, auf HR	Md-max.Nm 347,00	bei	2400 /min	
	Entstörung D			
Feststellbremse mech., Trommeln, auf HR	Schalldämpfer 4 Töpfe: 1/ 510x d= 75 "17502"			
Dauerbremse	.	1/ 560x280x115	"10113035"	
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter + KL kombiniert	.	2/ 500x d= 90	"24200"	5

Karosserie/Ausrüstung	2 Gewichte	vorn	hinten	Total
Karosserie 163 Limousine	Leergewicht	900	680	1580
Anzahl Türen 2+1 V-Messer km/h	Gewichtsverteilung	85	195	280
Sicherheitsgurten v FMVSS 2?? (???) hinten FMVSS 2?? (???)		985	875	1860
Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie			1937
Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenw. 2	Reifengrösse P215/65 R 15		P215/65 R 15	3
Treibstofftank 1/ Stahl, 58,7 Liter	Ply/bar -/2,4		-/2,4	Gar. Dachlast
Warnvorrichtung DELCO-REMY A+F oder andere homologierte	Tragkraft 1420		1420	
Anzahl Plätze T 4 v 2 m h 2	für Vmax 190		190	
<b>Masse</b> innen aussen	Felgen 7 x 15 ET 8 LM oder Stahl			4
Länge 4850 Achsabstand 2566			mech.Getriebe autom.Getriebe	
Breite 1838 Doppelachse v h	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		907   454	
Höhe 1290 Spurweite v 1525 -	Gar. Gesamtzuggewicht			
Ueberhang vorn 1161 Spurweite h 1548 -	Geprüfte Anhängelast		907	
Ueberhang hinten 1123	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		- 185 -	
Bodenfreiheit leer beladen	gemessen km/h bei /min Motor /		Zapfwelle	

Emissions-Referenzdaten	Angaben für den Fahrzeugausweis	Code
Getriebe i.A. a4 2,73	dB(A*) /min 69,0 3000	Bemerkungen
	Reg-Nr. 2451	
	Fahrzeugart PERSONENWAGEN	1
	Marke und Typ PONTIAC Firebird	5655
	Typenschein-Nr. CH 1P40 12	
	Karosserie Limousine	163
	ATG-Code	
a4 F FAV-0EV1, 1.3.1+15.2.1; 10.87	36060101	
	Plätze Total 4	vorn 2
	Leergewicht 1580	Treibstoff B
	Nutzlast	Hubraum 4998,09
	Gesamtgewicht 1937	Steuer-PS 25,46

\*) Standmesswert

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Katalysator : "25100541"

1) Modelle : 2FS87 = Firebird oder Firebird Formula / 2FW87 = Firebird Trans Am

2) Kar./Ausrüstung : - orig. Stand-/Blinkerleuchten werden ausser Betrieb gesetzt;  
 . 2 E-geprüfte werden montiert;  
 . - seitl. Markierlichter vorn werden als Blinker geschaltet;  
 . - Glühlampenbestückung: Schluss-/Bremslichter 21/5 W;  
 . - beide inneren Schlusslichtkammern werden ausser Betrieb gesetzt;  
 . - zusätzliche Bremsleuchte hinten Mitte auf Kofferdeckel wird ausser Betrieb gesetzt,  
 . und Glas innen eingefärbt;  
 . - Beleuchtung hinten: E-, DOT- oder SAE-homologiert;  
 . - orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert;  
 . - Kotschutzlappen hinten erforderlich; bei Reifengrösse 245/50 R 16 auch vorne;

3) Reifenvarianten : P205/70 R 15 Tragkraft 1010 (2,4) für Vmax 190 km/h  
 . P245/50 R 16 1080 (2,4) 190 km/h

4) Felgenvarianten : 8 x 16 ET v= 0 h= 16 Leichtmetall Spur v= 1541 h= 1532 mm  
 . Felgen : Leichtmetall "GM" = ohne Erkennung oder "WESTERN WHEEL"

5) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt